




Rechargeable

NEW




Sealed Lead Acid Battery



12V 7AH

Initial Charging Current less than 3.00A
Charging Instruction (at 25 °C)



12 Vdc 7Ah

Size : 151*65*94mm

เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่

- การอัดประจุเข้าแบตเตอรี่เป็นการอัดแบบช้า (TRICKEL CHARGE)
- วงจรตัดประจุต้องเป็นแบบอัตโนมัติคือ เต็มแล้วตัด (AUTOMATIC CUT-OFF BATTERY CHARGER)
- การนำแบตเตอรี่ไปใช้งานที่กระแสไฟไม่เกิน 50% ของความจุของแบตเตอรี่ (BATTERY CAPACITY)
- การใช้งานแบตเตอรี่ ห้ามใช้งานประจุของแบตเตอรี่หมด ให้ใช้งานถึงจุด FINAL VOLTAGE เท่านั้นประมาณ 10.5 VOLT หรือ 1.75 VOLT/CELL
- ในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งานจะต้องเก็บไว้ในที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นต่ำ
- ความเสียหายจากการขนส่งของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขการไม่รับประกันแบตเตอรี่

- การอัดประจุแบตเตอรี่เป็นการอัดแบบเร็ว (QUICK CHARGE)
- วงจรตัดประจุไม่ตัดเมื่อแบตเตอรี่เต็ม (OVER CHARGER)
- การนำแบตเตอรี่ไปใช้งานที่กระแสสูงหรือการนำขั้วบวก(+) และ ลบ(-) ของแบตเตอรี่มาช็อตกัน
- การใช้งานแบตเตอรี่จนประจุของแบตเตอรี่หมด และนำมานำมาอัดประจุไฟใหม่ทันที จะทำให้ประจุแบตเตอรี่ไม่เข้าทำให้เสียได้
- เก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิปกติแล้วไม่มีการอัดประจุเข้าแบตเตอรี่ทุกกระยะ 30 - 60 วัน
- แบตเตอรี่บวม แตก หรือชำรุด โดยที่ไม่เกิดจากการขนส่งของทางบริษัทฯ

หมายเหตุ ความเสียหายของแบตเตอรี่ที่ใช้ผิดวิธี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันแบตเตอรี่ลูกนั้น บริษัทฯ ยินดีรับประกันคุณภาพของแบตเตอรี่ เมื่อท่านปฏิบัติตามวิธีใช้งานที่ถูกต้อง

Type	Voltage Regulation	Initial Current
Standby Use	14.40 - 14.70V	No Limit
Cycle Use	13.50 - 13.80V	Less than 2.2A

CAUTION :

- Avoid short circuit.
- Do not charge in a sealed container.
- Keep sparks, flame away.
- Battery must be recycled or disposed of properly.

